

Galaxy G2 en G3 series



Product vergelijking

Beveiligingscentrales van woonhuis tot utiliteit

Honeywell Security & Custom Electronics
Netwerk 121, 1446 WV Purmerend, The Netherlands
Tel: +31 (0) 299 410200, Fax: +31 (0) 299 410201
www.honeywell.com/security/nl



Honeywell

Voldoet aan EN-50131

Specificaties	Galaxy G2 Series		Galaxy G3 Series	
	Galaxy G2-20	Galaxy G2-44+	Galaxy G3-144	Galaxy G3-520
Zones	12 tot 20	12 tot 44	16 tot 144	16 tot 520
Uitgangen	4 tot 16	4 tot 28	8 tot 68	8 tot 256
Capaciteit voeding	1A (0.6A bij EN-toepassing)	1.4A (1A bij EN-toepassing)	2.5A (1.25A bij EN-toepassing)	
Data-bus	1x RS485	1x RS485 en 1x ECP	2x RS485	4x RS485
Keypads (Keyprox)	4 (4)	4 (4)	16 (7)	32 (24)
MAX kaartlezers	-	-	8	32
Draadloze detectie	Ja, Domonial (en/of 5800H Series op G2-44+)		Ja, 5800H Series	
Gebruikerscodes	24	24	250	999
Blokken	3+1 Gezamenlijk	3+1 Gezamenlijk	8	32
7 dagen timer	-	-	2	2
Zonetypes	18	18	41	41
Uitgangstypes	23	23	60	60
Bibliotheek	-	-	538	538
Alarm geheugen	384	384	1000 + 500	1000 + 500
MAX geheugen	-	-	1000	1000
Gelijktijdige gebruikers	4	4	8	16
Autoset	-	-	20 In/Uit	20 In/Uit
Zone controle	-	-	Ja	Ja
Toetsblokkering	-	-	Ja	Ja
Blok overbrugging	-	-	Ja	Ja
Linken	-	-	128	256
Link uitgangen	-	-	15	15
Deelbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja
Deelbeveiliging-stil	Ja	Ja	Nee	Nee
RS232 poort	Geïntegreerd in paneel		Geïntegreerd in paneel (300-56K)	
PSTN kiezer	Ja (V.22)		Ja (V.22)	
Printer uitgang	Ja	Ja	Ja	Ja
Up/Downloading	Ja	Ja	Ja	Ja
ISDN Module	-	-	Optie	Optie
Ethernet support	-	-	Optie	Optie
GSM Modem	-	Optie	-	-
Audioverificatie	-	Optie	-	-
SMS meldingen	3 Nummers	3 Nummers	Ja	Ja
EN 50131-1 & -3	Grade 2 / Class II	Grade 2 / Class II	Grade 3 / Class II	Grade 3 / Class II